Chrómované zušľachtené tyče 42CrMo4
a zušľachtené tvrdené chrómovane tyče 42CrMo4

ISO h6-h7 >900HV

Ra < 0,2 — 0,50/2000

Dia.(mm)	Kg/m
Ø 5	0,15
Ø 6	0,22
Ø 6,35	0,25
Ø 8	0,39
Ø 9,53	0,56
Ø 10	0,62
Ø 11	0,75
Ø 12	0,89
Ø 12,7	0,99
Ø 13	1,04
Ø 14	1,21
Ø 15	1,39
Ø 15,88	1,55
Ø 16	1,58
Ø 17	1,78
Ø 18	2
Ø 19	2,22
Ø 19,05	2,24
Ø 20	2,46
Ø 22	2,98
Ø 22,23	3,04
Ø 24	3,55
Ø 25	3,85
Ø 25,4	3,98
Ø 28	4,83
Ø 28,58	5,03
Ø 30	5,55
Ø 31,75	6,21
Ø 32	6,31
Ø 34,93	7,52
Ø 35	7,55
Ø 36	7,99
Ø 38	8,9
Ø 38,1	8,94
Ø 40	9,86
Ø 41,28	10,5
Ø 42	10,87
Ø 44,45	12,17
Ø 45	12,48

Dia.(mm)	Kg/m
Ø 47,63	13,98
Ø 50	15,41
Ø 50,8	15,9
Ø 55	18,64
Ø 56	19,32
Ø 57,15	20,13
Ø 60	22,18
Ø 63	24,46
Ø 63,5	24,85
Ø 65	26,03
Ø 69,85	30,06
Ø 70	30,19
Ø 75	34,66
Ø 76,2	35,78
Ø 80	39,44
Ø 82,55	41,99
Ø 85	44,52
Ø 88,9	48,7
Ø 90	49,91
Ø 95	55,61
Ø 100	61,62
Ø 101,6	63,61
Ø 105	67,94
Ø 110	74,56
Ø 114,3	80,5
Ø 115	81,49
Ø 120	88,73
Ø 125	96,28
Ø 127	99,39
Ø 130	104,14
Ø 140	120,78
Ø 150	138,65
Ø 152,4	143,12
Ø 160	157,75
Ø 170	178,08
Ø 177,8	194,8
Ø 180	199,65
Ø 190	222,45
Ø 200	246,48

FISATECH