

DRÁŽKOVANÉ HRIADELE

Materiál: oceľ C40
Štandardná dĺžka: 1 meter







Typ	Kód	D	d	c	z	Tolerancia			Sm. 45°	r	Hmotnosť [kg/m]
						D	d	c			
11AS	SASO 1100	14	11	3	6	-0,07 -0,20	0,00 -0,08	0,00 -0,08	0,2	0,2	0,949
13AS	SASO 1300	16	13	3,5	6	-0,07 -0,20	0,00 -0,08	0,00 -0,08	0,2	0,2	1,287
16AS	SASO 1600	20	16	4	6	-0,07 -0,25	0,00 -0,08	0,00 -0,08	0,2	0,2	1,911
18AS	SASO 1800	22	18	5	6	-0,07 -0,25	0,00 -0,08	0,00 -0,08	0,2	0,2	2,453
21AS	SASO 2100	25	21	5	6	-0,07 -0,27	0,00 -0,08	0,00 -0,08	0,2	0,2	3,139
23AS	SASO 2300	28	23	6	6	-0,07 -0,27	0,00 -0,08	0,00 -0,08	0,3	0,2	3,964
26AS	SASO 2600	32	26	6	6	-0,07 -0,27	0,00 -0,08	0,00 -0,08	0,3	0,3	5,008
32AS	SASO 3200	38	32	6	8	-0,07 -0,27	0,00 -0,08	0,00 -0,08	0,3	0,3	7,433
36AS	SASO 3600	42	36	7	8	-0,07 -0,27	0,00 -0,08	0,00 -0,08	0,3	0,3	9,302
42AS	SASO 4200	48	42	8	8	-0,07 -0,27	0,00 -0,08	0,00 -0,08	0,3	0,3	12,371
46AS	SASO 4600	54	46	9	8	-0,07 -0,27	0,00 -0,08	0,00 -0,08	0,5	0,5	15,300

FISATECH