
Valcekove retaze s predlzenym rozostupom





Referencia		Rozostup	Vnutorna sirka	Ø Valcek	Ø Cap	Dlzka capu		Vyska platnicky	Hrubka platnicky	Sila pri pretrhnuti	Hmotnost / meter
DIN/ISO	ANSI	P	B min	D1 max	D max	L max	Lc max	H max	T/T1 max	Q min	q
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN	Kg/m
208A	2040	25,40	7,85	7,95	3,96	16,6	17,8	12,0	1,50	14,1	0,42
208B		25,40	7,75	8,51	4,45	16,7	18,2	11,8	1,60	18,0	0,45
210A	2050	31,75	9,40	10,16	5,08	20,7	22,2	15,0	2,03	22,2	0,73
210B		31,75	9,65	10,16	5,08	19,5	20,9	14,7	1,70	22,4	0,65
212A	2060	38,10	12,57	11,91	5,94	25,9	27,7	18,0	2,42	31,8	1,02
212B		38,10	11,68	12,07	5,72	22,5	25,2	16,0	1,85	29,0	0,76
216A	2080	50,80	15,75	15,88	7,92	32,7	36,5	24,0	3,25	56,7	1,70
216AH	2080H	50,80	15,75	15,88	7,92	36,2	39,4	24,0	4,00	56,7	2,17
216B		50,80	17,02	15,88	8,28	36,1	39,1	21,0	4,15/3,1	60,0	1,75
220A	2100	63,50	18,90	19,05	9,53	40,4	44,7	30,0	4,00	88,5	2,55
220B		63,50	19,56	19,05	10,19	41,3	45,0	26,4	4,5/3,5	95,0	2,62
224A	2120	76,20	25,22	22,23	11,10	50,3	54,3	35,7	4,80	127,0	4,06
224B		76,20	25,40	25,40	14,63	53,4	57,8	33,2	6,0/4,8	160,0	4,70
228B		88,90	30,99	27,94	15,90	65,1	69,5	36,7	7,5/6,0	200,0	6,23
232B		101,60	30,99	29,21	17,81	66,0	71,0	42,0	7,0/6,0	250,0	6,72